


## Especificações Luminosas

### Ficha Técnica: CLS16

Nome do projeto:

Número do projeto:

**Descrição Técnica:** Covelight Superior RGBW



**Possível usar com**

- Perfil Ref. CLS141006 (perfil em plástico 2 metros)
- CLS LDV-45 DMX dimmer
- Controlador Zense

#### Led

Referência : \*

Tipo : Luz para sanca RGBW

Quantidade LED : 72x LED p/m

Voltagem : Máx. 8W/m

Consumo : 24VDC\*\*

Ângulo : N/A

Duração LED : Min. 10.000 Horas

#### Módulo

Dimensão : 4mm x 14mm

Distância entre LED's : 28mm

Profundidade : N/A

Material do módulo : PVC com silicone

Cor : RGBW

Peso : 80gr

Pressão : N/A

Cabo : 2x 1M

Rotável : N/A

Dimável : DMC LDV45 dimmer

Driver : Excluído

Proteção : IP44\*\*\*

Garantia : 1 Ano

| Referência* | Cor      | Distância | LED's    | Corte       | Watt         |
|-------------|----------|-----------|----------|-------------|--------------|
| CLS141201   | RGBW- 5M | 28mm      | 30/metro | cada 16,5cm | Máx. 15W p/M |

#### Máx. conexão continuada 5 ou 10M

**Nota:**

\*\* Utilizar com transformador 24VDC

\*\*\*Com 2 conexões IP68, o covelight torna-se IP68

#### Fornecedor

Chainlight Lighting Systems  
Rua Fernão Vilarinho lote 15 BI B, loja 6  
8600-315 Lagos - Portugal

Tel: +351 282778128  
www.chainlight.pt E-mail: info@chainlight.eu