

Especificações Luminosas

Ficha Técnica: CLS3

Nome do projeto:

Número do projeto:

Descrição Técnica: Última



Possível usar com

Led

Referência	: CLS-U
Tipo	: Downlighter
Quantidade LED	: 16x LED Luxeon Cree
Ângulo	: 8°, 12°, 30°, 60° ou 12x46°
Voltagem	: Máx. 700mA
Consumo	: Máx. 20W
Duração LED	: Min. 50.000 Horas
Dimável	: 1-10 Volt ou Fase

Módulo

Dimensão	: 180mm x 180mm x 40mm
Corte encastração completa	: 136mm x 136mm
Corte encastração parcial	: 82mm
Material do módulo	: PC / ABS
Cor	: *
Peso	: 450gr
Pressão	: N/A
Cabo	: 150cm
Rotável	: N/A
Driver	: Incluído
Proteção	: IP20
Garantia	: 3 Anos
Classe energética	: A

Cor	Temp. cor	Lúmen
Branco Extra Quente	2700K	1221Lm
Branco Quente	3000K	1427Lm
Branco Natural	4000K	2176Lm
Branco Frio	5000K	2550Lm

Possibilidades de aplicação:



À face da superfície
(embutido)



À face da superfície
com caixa anterior
permite iluminar não só
para baixo como em redor
da caixa

Nota: *Cores caixa frente: branco, preto, cinza, transparente, vermelho, verde ou azul
*Cores caixa trás: branco, preto, cinza ou transparente

Fornecedor

Chainlight Lighting Systems
Rua Fernão Vilarinho lote 15 BI B, loja 6
8600-315 Lagos - Portugal

Tel: +351 282778128
www.chainlight.pt E-mail: info@chainlight.eu